

VHM – VOLLRADIUSFRÄSER-WECHSELKOPF TYP H

RG: 9386 Artikel aus Katalog-Seite 99

Schichten//Besäumen		Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
ap: 0,03 x D1 ae: 0,30 x D1		8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
Werkstoff	vc	fz	fz	fz	fz	fz
Allgemeine Stähle <500 N/mm ² (<150 HB)	450	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Allgemeine Stähle <700 N/mm ² (<205 HB)	350	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Allgemeine Stähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	305	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Vergütungsstähle <850 N/mm ² (<25 HRC)	310	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Vergütungsstähle <1000 N/mm ² (<32 HRC)	250	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Vergütungsstähle <1400 N/mm ² (<44 HRC)	170	0,040	0,045	0,045	0,055	0,650
gehärtete Stähle 45-55 HRC (1400-2000 N/mm ²)	120	0,040	0,045	0,045	0,055	0,650
gehärtete Stähle 55-60 HRC (>2000 N/mm ²)	90	0,040	0,045	0,045	0,055	0,650
gehärtete Stähle 60-65 HRC	70	0,040	0,045	0,045	0,055	0,650
Gusseisen <180HB	450	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Temperguss	410	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Gusseisen mit Kugelgraphit	410	0,055	0,065	0,065	0,090	0,100
Aluminium langspanend						
Aluminium kurzspanend						
Aluminium Legierungen >8% Si						
Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss						
Kunststoff - Thermoplaste						
Kunststoff - Duroplaste						
GFK/CFK(Glas-/Kohlenstofffaser verst. K.)						
Graphit						
Rostfreie Stähle-INOX <700 N/mm ² (<205 HB)						
Rostfreie Stähle-INOX >700 N/mm ² (>205 HB)						
Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel						
Titan						

SCHNITTDATENTABELLEN


